

スクリーンMGシート 取扱い説明書

ご使用前にこの取扱い説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後も大切に保管して下さい。
製品特性をご理解いただき、正しくご使用下さい。

◆ 特長

本製品は、磁力による吸着を利用した、プロジェクター映写用スクリーンシートです

スチール壁面・スチールパーティション・ホワイトボード・黒板などのスチール面でのご利用に。

取り付け場所に固定具などは必要なく、スチール面であれば必要な場所に何度でも着脱移動が可能です。


表面のスクリーン機能は、蛍光灯や外光・光源の映り込みを極力抑えるマットタイプ仕様で、快適に映像をご覧いただけます。

脱着時・持ち運び時の重量を考慮し、総厚みを約0.4mmにし軽量化に努めております。

簡易的に市販のホワイトボード用品で書き消しすることができます。

フレキシブルな製品なので、カッターやハサミなどで必要なサイズに断裁することができます。

『スクリーンMGシート』構成拡大イメージ



標準規格サイズ

| 総厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---------|-------|-------|
| 0.4 | 1,220 | 20 |

* 有効巾は1,200mm

* 長さには若干の余尺がつきます



⚠ お取り扱いのご注意

本製品は屋内の平滑なスチール面(磁石が吸着する素材)にてご使用下さい。

巻き状態での製品は、スクリーン面が外側、吸着面(マグネット面)が内側です。

貼り付け面及び製品吸着面の異物やホコリ・水分・油分などはきれいにふきとり十分乾燥させ取り付けして下さい。

着脱時や収納時に、製品表裏や端部に強い力を加えないで下さい。

極端な折り曲げ・粗面や鋭角なものと接触のないようにご注意下さい。表面に折れ傷・打痕傷・すり傷が発生した場合、スクリーン機能に影響し、同時にその部分に書き込み時のインクが入り込み消えなくなります。

巻き状態での製品保管は、端部に直接荷重のかかる縦置きは避けて下さい。枚葉シート品は平滑な場所・状態で保管して下さい。

ご利用サイズが大きな場合には、2人以上での着脱をお勧めいたします。

貼りつけは、シート端部から内部に空気が入らないように全面が吸着するように慎重に貼り進めて下さい。

マグネットによる吸着は接着や機械的固定ではない為、吸着力以上の力が加わったり上端部がめくれると自重により落下するおそれがあります。脱落により人体・物品に害を及ぼす可能性のある場所や用途でのご使用は避けて下さい。

シート表面は簡易的にホワイトボード用マーカーペンにて書き込むことができますが、スクリーン機能を主としている為、通常のホワイトボードより書き消し性能は劣ります。インク消去にはメラミンタイプのイレーザーをお勧めします。イレーザーなどが汚れている場合、汚れがひどくなる場合がありますのでご注意ください。

日常的な汚れはきれいな布で水拭きしていただき、インク汚れの場合は、ホワイトボード専用クリーナーや家庭用中性洗剤を薄めて清掃して下さい。アルコール・ベンジンなどでの清掃も可能です。

定期的な清掃をお勧め致します。

クレンザー等研磨剤が含まれている洗浄剤や、シンナー・トルエンなどの溶剤は使用しないで下さい。

本製品をスチール面に吸着させた場合、強力な磁石であれば表面にご利用できる場合がありますが、スチール製ホワイトボードやスクリーンボードのような磁石の固定力はありません。

また、フレキシブルな製品なので、表面硬度・平滑性・強度等は、スチール製品とは異なります。

磁気に影響される製品を直接近づけないで下さい。データの破損や消失につながるおそれがあります。

火や熱源の近くでのご使用及び保管は避けて下さい。

廃棄処理は国及び地方自治体の法令に従って下さい。